



Protezione delle mani

DC103

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN 388
2111X

Protegge contro i rischi



Usura



DC103

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in tessuto
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Spessore	0,7 -> 0,9 mm
Caratteristica del polsino	Manicotto di sicurezza
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Giallo-Blu
Taglia	10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12



DC103

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.

Protezione delle mani

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
DC10310	Giallo-Blu	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg